

GX 1050 - Powermaschine

GX 1050 - Powermaschine Очищает и пассивирует сварочные швы с беспрецедентной скоростью. Миллионы мелких электрических дуг на концах углеродных волокон кисти, чистят WIG-, MIG-, и MAG- сварочные швы, быстро и тщательно. Даже паяные компоненты не являются больше проблемой! Благодаря инновационной кисти из углеродного волокна вы добираетесь к труднодоступным углам и радиусам, которых с трудом достигали с помощью углеродных электродов. Высокая производительность очистки с одновременным пассивированием, увеличивает эффективность, не загрязняя продуктами травления окружающую среду. Применяемые очищающие электролиты совершенно нетоксичны и также используются в качестве пищевой добавки E338 (например, в СОСА-COLA).



Основные преимущества:

- Сверхмощный трансформатор (2500Вт при 100%).
- Углеродные кисти тщательно очищают в углах и краях:
 - интенсивная и бережная очистка.
 - миллионами углеродных волокон.
 - длительный срок службы кисти.
- Комбинированные сильноточные безопасные кабельные разъёмы.
- Четырёхметровые, 10мм² гибкие кабеля электродов и заземления.
- Электролиты, так же применяемые в пищевой промышленности (E338):
 - ни оставляет пятен или краёв травления.
 - абсолютно не токсично и экологически чисто.
 - дешевле чем травление.

В комплект оборудования входит:

- | | |
|---|-----------|
| 1) Рукоятка очистки (красная) с 60° углеродным электродом | – 1 шт. |
| 2) Кисть из углеродного волокна | – 2 шт. |
| 3) Зажим заземления (крокодил) | – 1 шт. |
| 4) Электропровод красный и черный | – 2 шт. |
| 5) Войлок очистки и маркирования (белый) | – 10 шт. |
| 6) Войлок очистки и маркирования (кевлар) | – 10 шт. |
| 7) Емкость 500мл. с широким горлом | – 1 шт. |
| 8) Уплотнительные кольца | – 10 шт. |
| 9) Электролит «CLEANER» | – 0.5 кг. |
| 10) Электролит «POLISHER» | – 0.5 кг. |
| 11) Электролит маркирования | – 50 мл. |
| 12) Распылитель дистиллированной воды | – 500 мл. |
| 13) Пластиковая коробка | – 1 шт. |

Технические данные:

- Рабочее напряжение: 220-230в – 50Гц
- Мощность: 2500Вт
- Напряжение электрода: 10-24в
- Вес: 25 кг
- Размеры: ШxВxD мм.: 190x200x450
- Охлаждение / Степень защиты: IP23 / F