


Шпилька приварная без резьбы, сталь нержавеющая тип УТ



$d_1 \pm 0,1$	$l_1 + 0,6$	$d_3 \pm 0,2$	$d_4 \pm 0,08$	$l_3 \pm 0,05$	h	$n \text{ max.}$	$\alpha \pm 1^\circ \text{ max.}$
2.1		4.5	0.60	0.55	0.7-1.4	1.5	3°
3		4.5	0.60	0.55	0.7-1.4	1.5	3°
4		5.5	0.65	0.55	0.7-1.4	1.5	3°
5		6.5	0.75	0.80	0.7-1.4	2.0	3°
6		7.5	0.75	0.80	0.7-1.4	2.0	3°



Шпилька, нержавеющая сталь, А2



Тип	Длина мм	Степень прочности	Поверхность	Упаковка «Б» штук	Упаковка «М» штук	Вес кг/100 шт.	Арт. №
2 S 2,1 x 20	20	1,4303	очищенная	15000	1000	0,058	4043 44 8

V2A Нержавеющая сталь А2 очищенная



Шпилька, нержавеющая сталь, А2



Тип	Длина мм	Степень прочности	Поверхность	Упаковка «Б» штук	Упаковка «М» штук	Вес кг/100 шт.	Арт. №
2 S 3 x 6	6	1,4303	очищенная	25000	1000	0,037	4044 46 7
2 S 3 x 10	10	1,4303	очищенная	20000	1000	0,060	4043 72 3
2 S 3 x 12	12	1,4303	очищенная	15000	1000	0,071	4043 73 1
2 S 3 x 15	15	1,4303	очищенная	10000	1000	0,088	4043 75 8
2 S 3 x 16	16	1,4303	очищенная	12000	1000	0,094	4044 30 4
2 S 3 x 20	20	1,4303	очищенная	10000	1000	0,116	4043 76 6
2 S 3 x 25	25	1,4303	очищенная	7000	1000	0,144	4043 77 4

V2A Нержавеющая сталь А2 очищенная

